Cable Gland Sizing Charts

XLPE / PVC / SWA - BS 4567			CABLE GLAND					
Conductor Size (mm^2)	No. of Cores	Approx. Overall Diameter (mm)	 BW	 TPBW & PBW	 CW	 TPCW & PCW	 E1W	 E1FW
1.5	2	12.3	20S	20S	20/16	20S	20/16	20/16
	3	12.8						
	4	14.0			20S		20S	20S
	5	14.2						
	6	15.2						
	7	15.6						
2.5	2	13.6	20S	20S	20S	20S	20S	20S
	3	13.6						
	4	14.7						
	5	16.3	20	20	20	20	20	20
	6	17.1						
	7	17.6						
4	2	14.7	20	20	20S	20S	20S	20S
	3	15.3						
	4	16.4			20	20	20	20
	5	18.9						
6	2	15.9	20	20	20	20	20	20S
	3	16.6						
	4	18.7						20
	5	20.5	25				25	25
10	2	18.0	20	25	20	20	20	20
	3	18.9						
	4	20.3	25				25	
	5	22.0		25	25	25		25
16	2	20.0	25	25	25	25	20	20
	3	21.2					25	25
	4	22.9						
	5	28.1	32	32	32	32	32	32

Due to cable diameter variances between manufacturers, we strongly advise the cable diameter is checked where possible, prior to purchasing the products.



GOUGH ELECTRICAL LTD.
ELECTRICAL WHOLESALER

"Your Local Electrical Wholesaler"